

# 050 KRİSTAL CAM

## Tanım :

**İZONET 050**; şeffaf, doğal görüntüyü bozmayan, dekoratif özellikli, çift komponentli, uygulandığı yüzeye parlaklık veren, su yalıtım malzemesidir. Mükemmel su direncinin yanı sıra yüksek kimyasal ve fiziksel dirence sahiptir. Mozaik, cam, seramik, fayans, mermer, granit, doğal taş, beton, şap, ahşap ve sac yüzeylere mükemmel yapışır, kalkma yapmaz.

## Kullanım Talimatı :

- Uygulama yapılacak yüzey; aderansı azaltacak kalıp yağı, kir, çamur, boya kalıntısı, toz, inşaat pisliği vb. maddelerden arındırılmalıdır.
- Derzler aşınmış ise derz dolguları yenilenmelidir. Yüzeyde çukurlar var ise tamirati yapılmalı, düz bir yüzey elde edilmelidir.
- Uygulama öncesi, iki bileşen, verilen oranlarda (4/1) iyice karıştırılmalıdır.
- Karıştırma sırasında **İZONET 050**, yüzeye epoksi rulo veya bir fırça yardımıyla, yüzeye iyice yaydırılarak, her yerde eşit olacak şekilde sürülür.
- En az 4, en fazla 24 saat sonra 2. kat uygulamasına geçilmelidir.
- Karışım, gerektiği kadar hazırlanmalıdır. Karışım ömrü 1 saattir.
- Yüzey, uygulama bittikten 24 saat sonra kullanıma açılmalıdır.

## Uyarı :

Fayans, seramik, mermer gibi emici olmayan yüzeylerde tek kat uygulama yapınız. A ve B komponenti karıştırdıktan sonra 1 saat içerisinde tüketiniz. Uygulama yapılan yüzeyin kenar yalıtımları iyi yapılmalı, su girişi önlenmelidir. Pürüzsüz yüzeylerde, uygulama öncesi zımpara yapılması önerilir. Çok kalın uygulamalardan (maks. 0,4 mm) kaçınınız.

## Ambalaj :

3 KG SET Metal Galon 15 m<sup>2</sup> alan içindir  
A Kompenant : 2,4 KG + B Kompenant : 0,6 KG

## Depolama ve Raf Ömrü :

Kapağı açılmamış orijinal ambalajlarda, direkt güneş ışığından uzak, serin ve kuru ortamlarda üretim tarihinden itibaren 24 aydır.

## Özellikleri ve Avantajları :

- Şeffaftır, uygulandığı yüzeye parlaklık verir.
- Kimyasal ve fiziksel direnci yüksektir.
- UV den ve atmosferik koşullardan etkilenmez.
- Uygulandığı yüzeye dekoratif bir görüntü verir.
- Hafif yaya trafiğine uygundur.
- Üzeri yıkanabilir, leke tutmaz.

## Teknik Özellikleri :

Renk	: Şeffaf
m <sup>2</sup> Sarfiyat	: 100 gr/m <sup>2</sup>
Yoğunluk(25°C,gr/cm <sup>3</sup> )	: 0,91 - ± 0,02 gr/cm <sup>3</sup>
Esneklik	: Esnek
Uygulama Sıcaklığı	: 5 – 35 °C
Seyreltme	: Seyreltme yok
Görünüm	: Şeffaf sıvı
Çözücü	: Organik Çözücü
Stoklama Sıcaklığı	: 5 – 35 °C

## Güvenlik Önlemleri :

Uygulama esnasında, kanun ve yönetmeliklerde tanımlanan, tarif edilen kişisel koruyucuları kullanınız. Çalışma alanı önlemlerinizi alınız. Cilde veya göze temas etmesi durumunda bol su ile yıkayınız. Çocukların erişemeyeceği yerlere kaldırınız.

## Not :

Bu dökümanda verilen değerler +23 °C ve %50 bağıl nem için geçerlidir. Yüksek sıcaklıklarda süre kısalmış, düşük sıcaklıklarda süre uzar.

