

# 052 DERZ İZOLASYONU

## **Tanım :**

Şeffaf görünümlü, doğal görüntüyü bozmayan, uygulandığı yüzeye ve derzlere emprenye olabilen, yalıtım sıvasıdır. Siva, beton, gaz beton ve şap ile kaplı iç ve dış mekanlarda, emici olan yatay her yüzeye uygulanabilmektedir.

## **Kullanım Talimatı :**

- Uygulama yapılacak yüzey; aderansı azaltacak kalıp yağı, kir, çamur, boya kalıntısı, toz, inşaat pisliği vb. maddelerden arındırılmalıdır. Derzler aşınmış ise derz dolguları yenilenmelidir.
- Bidon iyice çalkalanarak karıştırıldıktan sonra, yüzeye bir fırça yardımıyla iyice yedirilir. Sürülen yüzey 1 saat boyunca kurumaya bırakıldıktan sonra 2. kat uygulama, ilk kat tam kurumadan yaş üstüne yaş olacak şekilde yapılır.
- 1 saat kuruma süresi geçtikten sonra, nemli bir bez ile emilmeyen yüzeylerdeki malzeme artığı temizlenir.

## **Uyarı :**

Yatay yüzeylerde uygulama yapılmalıdır. Emici olmayan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır. Uygulama öncesi derzlerin tamiratları ile eskimiş mastik ve silikonların tamiratları yapılmalıdır.

## **Ambalaj :**

5 KG Plastik Bidon 25 m<sup>2</sup> alan içindir

## **Depolama ve Raf Ömrü :**

Kapağı açılmamış orijinal ambalajlarda, direkt güneş ışığından uzak, serin ve kuru ortamlarda üretim tarihinden itibaren 24 aydır.

## **Özellikleri ve Avantajları :**

- Şeffaftır, görünmez.
- Uygulandığı yüzeyin doğal görüntüsünü bozmaz.
- Parlaklık vermez.
- Uygulaması kolaydır.
- Emici olan her yüzeye uygulanabilir.
- % 100 su iticidir.
- UV ışınlarından etkilenmez.
- Yanıcı değildir.

## **Teknik Özellikleri :**

Renk	: Şeffaf
m <sup>2</sup> Sarfiyat	: 200 gr/m <sup>2</sup>
Uygulama Sıcaklığı	: 4 °C'nin altında uygulama yapmayınız.
Seyreltme	: Seyreltme yok.
Görünüm	: Şeffaf Sıvı
Yoğunluk(25°C,gr/cm <sup>3</sup> )	: 0,90 ± 0,1
pH(25°C)	: 7,0 – 9,0
Çözücü	: Su
Toksidite	: Toksik değil
Stoklama Sıcaklığı	: 5 – 35 °C

## **Güvenlik Önlemleri :**

Uygulama esnasında, kanun ve yönetmeliklerde tanımlanan, tarif edilen kişisel koruyucuları kullanınız. Çalışma alanı önlemlerinizi alınız. Cilde veya göze temas etmesi durumunda bol su ile yıkayınız. Çocukların erişemeyeceği yerlere kaldırınız.

## **Not :**

Bu dökümanda verilen değerler +23 °C ve %50 bağıl nem için geçerlidir. Yüksek sıcaklıklarda süre kısalmış, düşük sıcaklıklarda süre uzar.

