

1000 JEL

Tanım :

Çimento esaslı ve kendiliğinden yayılan, iki bileşenli, su geçirimsiz, renkli zemin kaplama malzemesidir. 1 – 10 mm kalınlık arasında uygulanabilir. Yoğun yaya ve taşıt trafiğine, sert darbelerle karşı dayanıklıdır. Beton, sıva, şap, seramik, mermer vb. yüzeylere mükemmel yapışır, zamanla kalkma yapmaz ve %100 su yalıtımı sağlar.

Kullanım Talimatı :

- Uygulama yapılmadan önce yüzeyler, aderansı azaltacak türdeki yağ, toz, kir vb. nesnelere temizlenmelidir.
- Yüzeyde tamir edilecek yerler var ise **İZONET 143** ile tamir edilmelidir.
- Uygulama yapmadan önce yüzey **İZONET 051** ile astarlanmalıdır. **İZONET 051**, yüzeye inceltmeden, 200 mL/m² sarfiyat olacak şekilde fırça veya rulo yardımıyla sürülür.
- **İZONET 051** uygulaması bittikten 30 – 40 dakika sonra, yüzey yapışkanlığını kaybetmeden hemen **İZONET 1000** uygulamasına geçilmelidir.
- Uygulama için sıvı bileşen (B komponent) temiz ve yeterli büyüklükte bir kaba konur ve üzerine toz bileşen (A komponent), düşük devirli karıştırıcı altında yavaş yavaş ilave edilerek, homojen ve topaksız bir karışım elde edilinceye kadar karıştırılır (yaklaşık 5 dakika)
- Hazırlanan karışım direkt yüzeye dökülür. Malzemenin kalınlığı dişli mala ile ayarlanır veya rulo ile yüzeye iyice yaydırılır. Daha sonra kirpi rulo ile yüzeydeki hava kabarcıkları alınır.
- Yüzey parlaklığını arttırmak ve yüzey temizlenebilirliğini kolaylaştırmak amacıyla, **İZONET 1000** uygulamasından 24 saat sonra üzerine tek kat (500 gr/m²) sarfiyat ile **İZONET 055** uygulanmalıdır.

Uyarı :

Uygulama esnasında ve 24 saat süresince yüzey; mekanik darbelerden, yağmur, su gibi dış etkenlerden korunmalıdır.

Ambalaj :

20 KG Kraft Torba + 5,25 KG Plastik Bidon
6 – 12 m² alan içindir

Depolama ve Raf Ömrü :

Kapağı açılmamış orijinal ambalajlarda, direkt güneş ışığından uzak, serin ve kuru ortamlarda üretim tarihinden itibaren 24 aydır.

Özellikleri ve Avantajları :

- Kendiliğinden yayılma özelliğine sahiptir.
- Renkli olmasından dolayı, uygulandığı yüzeye dekoratif bir görünüm kazandırır.
- Zamanla renklerinde bir solma olmaz.
- Yaya ve taşıt trafiğine karşı dayanıklıdır.
- Uygulamadan 12 saat sonra (20°C sıcaklıkta) üzerinde yürünebilir.
- Su buharı geçirgendir.
- UV ışınlarına ve dış hava koşullarına karşı dayanıklıdır.
- Su iticidir, suya ve dona karşı dayanıklıdır.
- Nemli yüzeylere uygulanabilir.
- Solvent içermez.

Teknik Özellikleri :

Renk	: Gri, yeşil, mavi, kırmızı, magenta, toprak
Sarfiyat	: 2 – 4 kg/m ²
Uygulama Sıcaklığı	: 5 – 35 °C
Görünüm	: Jel kıvamında
Karışım ömrü	: 40 dakika
Üzerinde yürünebilme süresi	: 12 Saat (20°C)
Tam Kürlenme	: 28 gün
Çözücü	: Su
Toksidite	: Toksik değil
Stoklama Sıcaklığı	: 5 – 35 °C

Güvenlik Önlemleri :

Uygulama esnasında, kanun ve yönetmeliklerde tanımlanan, tarif edilen kişisel koruyucuları kullanınız. Çalışma alanı önlemlerinizi alınız. Cilde veya göze temas etmesi durumunda bol su ile yıkayınız. Çocukların erişemeyeceği yerlere kaldırınız.

Not :

Bu dökümanda verilen değerler +23 °C ve %50 bağıl nem için geçerlidir. Yüksek sıcaklıklarda süre kısılır, düşük sıcaklıklarda süre uzar.

