

101 MULTİ BİLEŞEN

Tanım :

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, süper elastik, atmosferik şartlara dayanıklı, UV den etkilenmeyen yalıtım kaplamasıdır. İçerdiği özel mineraller sayesinde aşınma yapmaz, küçük boşlukları doldurur. Üzerinde gezilen çatılarda, yürüme yollarında, hafif taşıt trafiğinin olduğu alanlarda; beton, şap, sıva, ahşap gibi yüzeylerde kullanıma uygundur.

Kullanım Talimatı :

- Uygulama yapılacak yüzey; aderansı azaltacak kalıp yağı, kir, çamur, boya kalıntısı, toz, inşaat pislği vb. maddelerden arındırılmalıdır.
- Uygulama öncesi yüzeyde çatlak, delik vb. var ise **İZONET 143** ile onarılmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyde su göllenmesi mevcut yerler var ise, eğim verilerek göllenme giderilmelidir.
- Uygulama öncesi yüzey **İZONET 002** astar ile astarlanmalıdır. Astar uygulamasından 4 saat sonra **İZONET 101** uygulamasına geçilmelidir.
- **İZONET 101** yüzeye 2 kat halinde, seyreltme yapılmadan, katlar arasında 4 saat olacak şekilde, birbirine zıt yönlerde yapılmalıdır.

Uyarı :

İZONET 101 mevsimine göre; YAZLIK (15 – 35 °C) ve KIŞLIK (5 – 14 °C) olmak üzere iki farklı formülasyondan oluşmaktadır. Bu sebeple, uygulamanın yapıldığı hava şartlarına göre uygun ürün seçilmelidir. Su göllenmesi olan yerlerde, göllenme giderilmeden uygulama yapılmamalıdır.

Ambalaj :

5 KG	Plastik Kova	5 m ² alan içindir.
10 KG	Plastik Kova	10 m ² alan içindir.
18 KG	Plastik Kova	18 m ² alan içindir.

Depolama ve Raf Ömrü :

Kapağı açılmamış orijinal ambalajlarda, direkt güneş ışığından uzak, serin ve kuru ortamlarda üretim tarihinden itibaren 24 aydır.

Özellikleri ve Avantajları :

- % 100 su yalıtımı sağlar.
- Süper elastiktir.
- Aşınma direnci yüksektir.
- Çatlaklardan etkilenmez, küçük boşlukları doldurur.
- Su buharı geçirgendir.
- Kullanıma hazırdır, seyreltme gerektirmez.
- Tek bileşiklidir, kolay uygulanır.
- Hafif taşıt trafiği ve yaya trafiğinin olduğu yerlerde kullanılabilir.
- UV ve atmosferik şartlara dayanıklıdır.
- Solvent içermez

Teknik Özellikleri :

Renk	: RAL kartelası renkleri
m ² Sarfiyat	: 1 kg/m ² (2 kat uygulama)
Uygulama Sıcaklığı	: 5 – 35 °C
Seyreltme	: Seyreltme yok
Ağırlıkça % Katı Oranı	: 73 ± 2
Esneklik	: Mükemmel
Görünüm	: Renkli sıvı
Yoğunluk(25°C,gr/cm ³)	: 1,38 ± 0,1 gr/cm ³
pH (25 °C)	: 7,0 – 9,0
Çözücü	: Su
Toksidite	: Toksik değil
Stoklama Sıcaklığı	: 5 – 35 °C

Güvenlik Önlemleri :

Uygulama esnasında, kanun ve yönetmeliklerde tanımlanan, tarif edilen kişisel koruyucuları kullanınız. Çalışma alanı önlemlerinizi alınız. Cilde veya göze temas etmesi durumunda bol su ile yıkayınız. Çocukların erişemeyeceği yerlere kaldırınız.

Not :

Bu dökümanda verilen değerler +23 °C ve %50 bağıl nem için geçerlidir. Yüksek sıcaklıklarda süre kısalmış, düşük sıcaklıklarda süre uzar.

