

102 EXTRA

Tanım :

Su bazlı, akrilik polimer esaslı, süper elastik, atmosferik şartlara dayanıklı, dış cephe kaplamasıdır. Su geçirimsizdir, buna karşı su buharı geçirgendir. Bu sebeple binanın nefes almasını sağlar ve bina içerisinde nem ve rutubet oluşumuna engel olur. Kuru veya nemli yüzeylere uygulanabilen, kullanıma hazır su yalıtım kaplamasıdır.

Kullanım Talimatı :

- Uygulama yapılacak yüzey; aderansı azaltacak kalıp yağı, kir, çamur, boya kalıntısı, toz, inşaat pislği vb. maddelerden arındırılmalıdır.
- Uygulama öncesi yüzeyde çatlak, delik vb. var ise **İZONET 143** ile onarılmalıdır. Dilatasyon mevcut ise, önceden **İZONET 904** ile dilatasyon yalıtımı yapılmalıdır.
- Uygulama öncesi yüzey **İZONET 002** astar ile kullanım talimatına uygun bir şekilde astarlanmalıdır.
- Astar uygulamasından 4 saat sonra **İZONET 102** uygulamasına geçilmelidir.
- Uygulama; fırça, rulo ya da uygun bir püskürtücü ile yapılabilir. **İZONET 102** uygulaması yüzeye 2 kat halinde, seyreltme yapılmadan, katlar arasında 4 saat olacak şekilde, birbirine zıt yönlerde yapılmalıdır.

Uyarı :

İZONET 102 kullanıma hazırdır. Su ilave edilmeden kullanılmalıdır. Kullanılmadan önce, tamamen homojen oluncaya kadar iyice karıştırılmalıdır. Tuz kusması görülen ya da negatif taraftan su akıntısı olan yerlerde kullanılmaz.

Ambalaj :

5 KG Plastik Kova 5 m² alan içindir.
10 KG Plastik Kova 10 m² alan içindir.
18 KG Plastik Kova 18 m² alan içindir.

Depolama ve Raf Ömrü :

Kapağı açılmamış orijinal ambalajlarda, direkt güneş ışığından uzak, serin ve kuru ortamlarda üretim tarihinden itibaren 24 aydır.

Özellikleri ve Avantajları :

- % 100 su geçirimsizdir.
- Su buharı geçirgendir.
- Süper elastiktir.
- Çatlaklardan etkilenmez.
- Kuru veya nemli yüzeylerde uygulanabilir.
- UV ve atmosferik koşullara dayanıklıdır.
- Her renkte üretilebilir.
- Tek bileşiklidir, kolay uygulanır.
- Solvent içermez.

Teknik Özellikleri :

Renk	: RAL kartelası renkleri
m ² Sarfiyat	: 1 kg/m ² (2 kat uygulama)
Uygulama Sıcaklığı	: 5 – 35 °C
Seyreltme	: Seyreltme yok
Ağırlıkça % Katı Oranı	: 78 ± 2
Esneklik	: Mükemmel
Görünüm	: Renkli sıvı
Yoğunluk(25°C,gr/cm ³)	: 1,38 ± 0,1 gr/cm ³
pH (25 °C)	: 7,0 – 9,0
Çözücü	: Su
Toksidite	: Toksik değil
Stoklama Sıcaklığı	: 5 – 35 °C

Güvenlik Önlemleri :

Uygulama esnasında, kanun ve yönetmeliklerde tanımlanan, tarif edilen kişisel koruyucuları kullanınız. Çalışma alanı önlemlerinizi alınız. Cilde veya göze temas etmesi durumunda bol su ile yıkayınız. Çocukların erişemeyeceği yerlere kaldırınız.

Not :

Bu dökümanda verilen değerler +23 °C ve %50 bağıl nem için geçerlidir. Yüksek sıcaklıklarda süre kısılır, düşük sıcaklıklarda süre uzar.

