

104 FAYANS ALTI SU YALITIMI

Tanım :

Akrilik esaslı, dolgulu, tek komponentli, akrilik reçine esaslı su yalıtım malzemesidir. Uygulandığı yüzeyde, su geçirimsiz, elastik ve eksiz bir kaplama oluşturur. Banyo, mutfak, balkon gibi ıslak hacimli yüzeylere uygulanabilir. Uygun bir yapıştırıcı yardımıyla, üzerine fayans, seramik vb. kaplama malzemesi yapıştırılabilir.

Kullanım Talimatı :

- Uygulama yapılacak yüzey; aderansı azaltacak kalıp yağı, kir, çamur, boya kalıntısı, toz, inşaat pisliliği vb. maddelerden arındırılmalıdır.
- Uygulama öncesi yüzeyde çatlak, delik vb. var ise **İZONET 143** ile onarılmalıdır.
- Uygulama öncesi yüzey **İZONET 002** astar ile astarlanmalıdır. Astar uygulamasından 4 saat sonra **İZONET 104** uygulamasına geçilmelidir.
- **İZONET 104** yüzeye 2 kat halinde, seyreltme yapılmadan, katlar arasında 4 saat olacak şekilde, birbirine zıt yönlerde yapılmalıdır.

Uyarı :

İZONET 104 mevsimine göre; YAZLIK (15 – 35 °C) ve KIŞLIK (5 – 14 °C) olmak üzere iki farklı formülasyondan oluşmaktadır. Bu sebeple, uygulamanın yapıldığı hava şartlarına göre uygun ürün seçilmelidir.

Ambalaj :

5 KG	Plastik Kova	5 m ² alan içindir.
10 KG	Plastik Kova	10 m ² alan içindir.
18 KG	Plastik Kova	18 m ² alan içindir.

Depolama ve Raf Ömrü :

Kapağı açılmamış orijinal ambalajlarda, direkt güneş ışığından uzak, serin ve kuru ortamlarda üretim tarihinden itibaren 24 aydır.

Özellikleri ve Avantajları :

- % 100 su yalıtımı sağlar.
- Elastiktir.
- Çatlaklardan etkilenmez, küçük boşlukları doldurur.
- Üzerine fayans, seramik vb. kaplama malzemesi yapıştırılabilir.
- Banyo, mutfak, balkon gibi ıslak hacimlerde kullanıma uygundur.
- Tek bileşiklidir; kolay uygulanır.
- Su buharı geçirgendir.
- Solvent içermez, çevre dostudur.

Teknik Özellikleri :

Renk	: Mavi, Beyaz veya Gri
m ² Sarfiyat	: 1 kg/m ²
Uygulama Sıcaklığı	: 5 – 35 °C
Seyreltme	: Seyreltme yok
Ağırlıkça % Katı Oranı	: 73 ± 2
Esneklik	: Esnek
Görünüm	: Renkli sıvı
Yoğunluk(25°C,gr/cm ³)	: 1,38 ± 0,1 gr/cm ³
pH (25 °C)	: 7,0 – 9,0
Çözücü	: Su
Toksidite	: Toksik değil
Stoklama Sıcaklığı	: 5 – 35 °C

Güvenlik Önlemleri :

Uygulama esnasında, kanun ve yönetmeliklerde tanımlanan, tarif edilen kişisel koruyucuları kullanınız. Çalışma alanı önlemlerinizi alınız. Cilde veya göze temas etmesi durumunda bol su ile yıkayınız. Çocukların erişemeyeceği yerlere kaldırınız.

Not :

Bu dökümanda verilen değerler +23 °C ve %50 bağıl nem için geçerlidir. Yüksek sıcaklıklarda süre kısılır, düşük sıcaklıklarda süre uzar.

