

200 SOLVENTSİZ EPOKSİ 2K

Tanım :

Solventsiz epoksi reçine esaslı, çift bileşenli, kalın katlar halinde uygulanabilen zemin kaplamasıdır. Metal ve beton yüzeylerde yürüyüş ve araç trafiği için formüle edilmiş yüksek aşınma direncine sahip üründür. Çeşitli kimyasallara, solventlere ve yağlara karşı mükemmel direnç sağlar. İçme suyu depolarında kullanılabilir.

Kullanım Talimatı :

- Uygulama yapılacak yüzey; yağ, kir, boya, pas ve tuz kusması vb. gibi aderansı azaltacak malzemelerden arındırılmalıdır.
- Yüzey, önceden **IZONET 003** ile astarlanmalıdır. Astar, dokunma kurumasını gerçekleştirdikten sonra, yaklaşık 4 -6 saat sonra **IZONET 200** uygulamasına geçilmelidir.
- **IZONET 200**, karışım oranına göre kullanıma hazır setler halinde satışa sunulmuştur. A bileşeni, içerisine hava sürüklemeyen homojen oluncaya kadar karıştırılmalıdır. Daha sonra B bileşenin tamamı A bileşenin içerisine boşaltılmalı ve homojen bir karışım elde edilinceye kadar düşük devirde karıştırılmalıdır.
- Hazırlanan karışım, yüzeye bir fırça ya da rulo yardımı ile uygulanabilir.
- Ortam koşullarına göre, kaplama uygun kıvama geldiğinde kirpi rulo ile havası alınmalıdır.

Uyarı :

A ve B komponent karıştırıldıktan sonra ortam sıcaklığına göre 30 – 40 dakika içerisinde tüketilmelidir.

Uygulama esnasında malzeme sıcaklığının 15 – 25 °C arasında olmasına dikkat ediniz.

Ambalaj :

- 3,75 KG SET Metal Galon 4 m² alan içindir.
A Kompenant : 3 KG + B Kompenant : 0,75 KG
- 15 KG SET Metal Kova 15 m² alan içindir.
A Kompenant : 12 KG + B Kompenant : 3 KG

Depolama ve Raf Ömrü :

Kapağı açılmamış orijinal ambalajlarda, direkt güneş ışığından uzak, serin ve kuru ortamlarda üretim tarihinden itibaren 24 aydır.

Özellikleri ve Avantajları :

- Solventsizdir. Hijyeniktir.
- Hastane, ilaç ve gıda sanayi, laboratuvar gibi yerlerin zeminlerinde kullanımına uygundur.
- Yüksek kimyasal ve mekanik dirence sahiptir.
- Mükemmel yapışma özelliğine sahiptir.
- Yüzeydeki yüksek yayılma gücü sayesinde kolay sürülür, zaman ve işçilikten tasarruf sağlar.
- Beton ve yüzeylerin aşınmasını önler.
- İçme suyu depolarında kullanıma uygundur.
- Her renkte üretilebilir.

Teknik Özellikleri :

Renk	: RAL kartelası renkleri
m ² Sarfiyat	: 1 kg/m ² (iki kat uygulamada)
Uygulama Sıcaklığı	: 5 – 35 °C
Seyreltme	: Seyreltme yok
Görünüm	: Renkli sıvı
Yoğunluk(25°C,gr/cm ³)	: 1,55 ± 0,1 gr/cm ³
Çözücü	: Organik Çözücü
Stoklama Sıcaklığı	: 5 – 35 °C

Güvenlik Önlemleri :

Uygulama esnasında, kanun ve yönetmeliklerde tanımlanan, tarif edilen kişisel koruyucuları kullanınız. Çalışma alanı önlemlerinizi alınız. Cilde veya göze temas etmesi durumunda bol su ile yıkayınız. Çocukların erişemeyeceği yerlere kaldırınız.

Not :

Bu dökümanda verilen değerler +23 °C ve %50 bağıl nem için geçerlidir. Yüksek sıcaklıklarda süre kısalmır, düşük sıcaklıklarda süre uzar.

