

230 PU ZEMİN KAPLAMA

Tanım :

İZONET 230 her türlü beton ve çelik yüzeylerde uygulanabilen, kolay temizlenen, sararmaz, aşınma direnci yüksek, etkili ve koruyucu kaplama malzemesidir. Fabrika zeminlerinde, açık veya kapalı spor salonlarında, otoparklarda kullanıma uygundur.

Kullanım Talimatı :

- Uygulama yapılacak yüzey; yağ, kir, boya, pas ve tuz kusması vb. gibi aderansı azaltacak malzemelerden arındırılmalıdır.
- Yüzey, önceden **İZONET 003** ile astarlanmalıdır. Astar, dokunma kurummasını gerçekleştirdikten sonra, yaklaşık 4 -6 saat sonra **İZONET 230** uygulamasına geçilmelidir.
- **İZONET 230**, karışım oranına göre kullanıma hazır setler halinde satışa sunulmuştur. A bileşeni, içerisine hava sürüklemeyen homojen oluncaya kadar karıştırılmalıdır. Daha sonra B bileşenin tamamı A bileşenin içerisine boşaltılmalı ve homojen bir karışım elde edilinceye kadar düşük devirde karıştırılmalıdır.
- Hazırlanan karışım, yüzeye bir fırça ya da rulo yardımı ile uygulanabilir.

Uyarı :

2 kat uygulama yapılmalıdır. Katlar birbirine dik olacak şekilde uygulama yapılmalıdır. Katlar arasında bekleme süresi 12 saat olmalıdır.

Ambalaj :

- 3,75 KG SET Metal Galon 7,5 m² alan içindir.
A Kompenant : 3 KG + B Kompenant : 0,75 KG
- 15 KG SET Metal Kova 30 m² alan içindir.
A Kompenant : 12 KG + B Kompenant : 3 KG

Depolama ve Raf Ömrü :

Kapağı açılmamış orijinal ambalajlarda, direkt güneş ışığından uzak, serin ve kuru ortamlarda üretim tarihinden itibaren 24 aydır.

Özellikleri ve Avantajları :

- Her renkte üretilebilir.
- Ambarlar, otoparklar, gıda ve ilaç fabrikaları, tüm sanayi tesislerinde, yüzme havuzu çevrelerinde kullanımı uygundur.
- Yüksek kimyasal ve mekanik dirence sahiptir.
- Atmosferik koşullardan etkilenmez, sararmaz, UV direnci çok yüksektir.
- Mükemmel yapışma özelliğine sahiptir.
- Yüzeydeki yüksek yayılma gücü sayesinde kolay sürülür, zaman ve işçilikten tasarruf sağlar.
- Beton ve yüzeylerin aşınmasını önler.

Teknik Özellikleri :

Renk	: RAL kartelası renkleri
m ² Sarfiyat	: 0,5 kg/m ² (iki kat uygulamada)
Uygulama Sıcaklığı	: 5 – 35 °C
Seyreltme	: Seyreltme yok
Görünüm	: Renkli sıvı
Yoğunluk(25°C,gr/cm ³)	: 1,20 ± 0,1 gr/cm ³
Çözücü	: Organik Çözücü
Stoklama Sıcaklığı	: 5 – 35 °C

Güvenlik Önlemleri :

Uygulama esnasında, kanun ve yönetmeliklerde tanımlanan, tarif edilen kişisel koruyucuları kullanınız. Çalışma alanı önlemlerinizi alınız. Cilde veya göze temas etmesi durumunda bol su ile yıkayınız. Çocukların erişemeyeceği yerlere kaldırınız.

Not :

Bu dökümanda verilen değerler +23 °C ve %50 bağıl nem için geçerlidir. Yüksek sıcaklıklarda süre kısalmış, düşük sıcaklıklarda süre uzar.

