

231 HAVUZ İZOLASYON

Tanım :

Sudan ve su basıncından etkilenmeyen, çift kompenantlı, PU reçine esaslı, mavi renkte havuz boyasıdır. Süs havuzlarında, yeni yapılan yüzme havuzlarında uygun bir üründür. Elastiktir, çatlama yapmaz. UV ışınlarından etkilenmez, sararmaz ve havuz kimyasallarına karşı son derece dayanıklıdır.

Kullanım Talimatı :

- Uygulama yapılacak yüzey; aderansı azaltacak kalıp yağı, kir, çamur, boya kalıntısı, toz, inşaat pisliği vb. maddelerden arındırılmalıdır.
- Yüzey, önceden **İZONET 003** ile astarlanmalıdır. Astar, dokunma kurumasını gerçekleştirdikten sonra, yaklaşık 4 – 6 saat sonra **İZONET 231** uygulamasına geçilmelidir.
- **İZONET 231**, karışım oranına göre kullanıma hazır setler halinde satışa sunulmuştur. A bileşeni, içerisine hava sürüklemeyen homojen oluncaya kadar karıştırılmalıdır. Daha sonra B bileşenin tamamı A bileşenin içerisine boşaltılmalı ve homojen bir karışım elde edilinceye kadar düşük devirde karıştırılmalıdır.
- Hazırlanan karışım, yüzeye bir fırça ya da rulo yardımı ile uygulanabilir.

Uyarı :

2 kat uygulama yapılmalıdır. Katlar birbirine dik olacak şekilde uygulama yapılmalıdır. Katlar arasında bekleme süresi 12 saat olmalıdır.

Ambalaj :

- 3,75 KG SET Metal Galon 4 m² alan içindir.
A Kompenant : 3 KG + B Kompenant : 0,75 KG
- 15 KG SET Metal Kova 15 m² alan içindir.
A Kompenant : 12 KG + B Kompenant : 3 KG

Depolama ve Raf Ömrü :

Kapağı açılmamış orijinal ambalajlarda, direkt güneş ışığından uzak, serin ve kuru ortamlarda üretim tarihinden itibaren 24 aydır.

Özellikleri ve Avantajları :

- % 100 su yalıtımı sağlar.
- Elastiktir.
- Çatlaklardan etkilenmez, küçük boşlukları doldurur.
- Üzerine fayans, seramik vb. kaplama malzemesi yapıştırılabilir.
- Banyo, mutfak, balkon gibi ıslak hacimlerde kullanıma uygundur.
- Tek bileşiklidir; kolay uygulanır.
- Su buharı geçirgendir.

Teknik Özellikleri :

Renk	: RAL kartelası renkleri
m ² Sarfiyat	: 1 kg/m ² (iki kat uygulamada)
Uygulama Sıcaklığı	: 5 – 35 °C
Seyreltme	: Seyreltme yok
Görünüm	: Renkli sıvı
Yoğunluk(25°C,gr/cm ³)	: 1,25 ± 0,1 gr/cm ³
Çözücü	: Organik Çözücü
Stoklama Sıcaklığı	: 5 – 35 °C

Güvenlik Önlemleri :

Uygulama esnasında, kanun ve yönetmeliklerde tanımlanan, tarif edilen kişisel koruyucuları kullanınız. Çalışma alanı önlemlerinizi alınız. Cilde veya göze temas etmesi durumunda bol su ile yıkayınız. Çocukların erişemeyeceği yerlere kaldırınız.

Not :

Bu dökümanda verilen değerler +23 °C ve %50 bağıl nem için geçerlidir. Yüksek sıcaklıklarda süre kısalmış, düşük sıcaklıklarda süre uzar.

