

261 PARLAK BETON

Tanım :

IZONET 261 beton, şap, asfalt, kaldırım taşı vb. gibi gözenekli yüzeyler için üretilmiş tek bileşenli, şeffaf, epoksi ve poliüretan esaslı zemin kaplamalarına alternatif olarak geliştirilmiş, uygulandığı yüzeyi dış etkenlere karşı koruyan ve yüzeye parlaklık kazandıran yüzey kaplama malzemesidir. UV den ve dış hava koşullarından etkilenmez, yaya trafiğine dayanıklıdır.

Kullanım Talimatı :

- Uygulama yapılacak yüzey; yağ, kir, boya, pas ve tuz kusması vb. gibi aderansı azaltacak malzemelerden arındırılmalıdır.
- Nemli ve ıslak yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.
- Uygulama; fırça, rulo veya püskürtme ile iki kat halinde yapılır. İlk katın dokunma kuruması gerçekleştikten sonra (yaklaşık 2 saat), ikinci kat uygulamaya geçilmelidir.
- Uygulama yapılmış yüzey, tam kuruma sağlanana kadar (yaklaşık 1 gün), kir, toz, su ve yağmurdan korunmalıdır.

Uyarı :

Beton, şap, kaldırım taşı vb. gibi gözenekli ve emici yüzeylere uygulama yapılması önerilmektedir.

Nemli ve ıslak yüzeylere uygulama yapmayınız. Uygulama yapılan yüzey 24 saat boyunca; kir, toz, su ve darbelerden korunmalıdır.

Ambalaj :

3,5 KG Metal Galon 17,5 m² alan içindir.

Depolama ve Raf Ömrü :

Kapağı açılmamış orijinal ambalajlarda, direkt güneş ışığından uzak, serin ve kuru ortamlarda üretim tarihinden itibaren 24 aydır.



Özellikleri ve Avantajları :

- Tek kompenantlıdır, uygulaması kolaydır.
- Atmosferik koşullara dayanıklıdır, UV den etkilenmez.
- Uygulandığı yüzeyi dış etkenlere karşı korur.
- Uygulandığı yüzeye parlak bir görünüm kazandırır.
- Yaya trafiğine uygundur.
- Hızlı kurur.
- Epoksi ve PU Zemin kaplama ürünlerine göre ekonomiktir, işçiliği kolaydır.
- Yapışma mukavemeti çok yüksektir
- Zamanla sararma, solma yapmaz

Teknik Özellikleri :

Renk	: Şeffaf
m ² Sarfiyat	: 200 gr/m ² (iki kat uygulamada)
Uygulama Sıcaklığı	: 5 – 35 °C
Seyreltme	: Seyreltme yok
Görünüm	: Şeffaf sıvı
Yoğunluk(25°C,gr/cm ³)	: 0,99 ± 0,1 gr/cm ³
Çözücü	: Organik Çözücü
Stoklama Sıcaklığı	: 5 – 35 °C

Güvenlik Önlemleri :

Uygulama esnasında, kanun ve yönetmeliklerde tanımlanan, tarif edilen kişisel koruyucuları kullanınız. Çalışma alanı önlemlerinizi alınız. Cilde veya göze temas etmesi durumunda bol su ile yıkayınız. Çocukların erişemeyeceği yerlere kaldırınız.

Not :

Bu dökümanda verilen değerler +23 °C ve %50 bağıl nem için geçerlidir. Yüksek sıcaklıklarda süre kısalmır, düşük sıcaklıklarda süre uzar.