

# 262 BETON BOYASI

## Tanım :

**İZONET 262**, epoksi ve poliüretan zemin kaplamalarına alternatif olarak geliştirilmiş, yüksek aşınma direnci, hızlı kuruma ve dayanıklılık özelliklerine sahip, beton, şap, asfalt, kaldırım taşı v.b. gözenekli yüzeylere uygulanabilen, tek bileşenli zemin boyasıdır. Zamanla sararma, solma ya da kalkma yapmaz. Suya ve çeşitli kimyasallara karşı dayanıklı olup insan ve araç trafiğinden etkilenmez.

## Kullanım Talimatı :

- Uygulama yapılacak yüzey; yağ, kir, boya, pas ve tuz kusması vb. gibi aderansı azaltacak malzemelerden arındırılmalıdır.
- Nemli ve ıslak yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.
- Uygulama; fırça, rulo veya püskürtme ile tek kat halinde yapılır. Astar gerektirmez.
- Taze uygulanmış yüzey, tam kuruma sağlanana kadar (yaklaşık 1 gün), kir, toz, su ve yağmurdan korunmalıdır.

## Uyarı :

Beton, şap, kaldırım taşı vb. gibi gözenekli ve emici yüzeylere uygulama yapılması önerilmektedir.

Nemli ve ıslak yüzeylere uygulama yapmayınız. Uygulama yapılan yüzey 24 saat boyunca; kir, toz, su ve darbelerden korunmalıdır.

## Ambalaj :

18 KG Metal Kova 45 m<sup>2</sup> alan içindir.

## Depolama ve Raf Ömrü :

Kapağı açılmamış orijinal ambalajlarda, direkt güneş ışığından uzak, serin ve kuru ortamlarda üretim tarihinden itibaren 24 aydır.

## Özellikleri ve Avantajları :

- Tek kompenantlıdır, uygulaması kolaydır.
- Atmosferik koşullara dayanıklıdır, UV den etkilenmez.
- Uygulandığı yüzeyi dış etkenlere karşı korur.
- Yaya ve araç trafiğine uygundur.
- Hızlı kurur.
- Epoksi ve PU Zemin kaplama ürünlerine göre ekonomiktir, işçiliği kolaydır.
- Yapışma mukavemeti çok yüksektir
- Zamanla sararma, solma yapmaz

## Teknik Özellikleri :

Renk	: RAL Kartelası renkleri
m <sup>2</sup> Sarfiyat	: 400 gr/m <sup>2</sup>
Uygulama Sıcaklığı	: 5 – 35 °C
Seyreltme	: Seyreltme yok
Görünüm	: Renkli sıvı
Yoğunluk(25°C,gr/cm <sup>3</sup> )	: 1,05 ± 0,1 gr/cm <sup>3</sup>
Çözücü	: Organik Çözücü
Stoklama Sıcaklığı	: 5 – 35 °C

## Güvenlik Önlemleri :

Uygulama esnasında, kanun ve yönetmeliklerde tanımlanan, tarif edilen kişisel koruyucuları kullanınız. Çalışma alanı önlemlerinizi alınız. Cilde veya göze temas etmesi durumunda bol su ile yıkayınız. Çocukların erişemeyeceği yerlere kaldırınız.

## Not :

Bu dökümanda verilen değerler +23 °C ve %50 bağıl nem için geçerlidir. Yüksek sıcaklıklarda süre kısalmış, düşük sıcaklıklarda süre uzar.

