

901 TOPRAK SERTLEŞTİRİCİ

Tanım :

İZONET 901, toprak ve agreganın katılaştırılması, sertleştirilmesi, yüzeyin tozumaya ve aşınmaya karşı korunması için geliştirilmiş, ekolojik bir solüsyondur. Ağır veya hafif taşıt yollarında, şantiye alanlarında, park ve bahçe gezinti yollarında, arazi iyileştirmelerinde, üzerinde kaplama olmayan toprak yollarda kullanılabilir.

Kullanım Talimatı :

- Uygulama yapılacak yüzey kuru olmalıdır.
- Bir hafriyat makinası ile, uygulama yapılacak yüzey yaklaşık 10 – 15 cm derinliğe kadar parçalanır.
- Uygulama şekline göre daha önceden su ile seyreltilmesi yapılmış **İZONET 901**, püskürtme yöntemi ile, zemin tamamen nemleninceye kadar, her yere eşit miktarda püskürtülür. **İZONET 901** uygulaması yapılmış toprak iyice karıştırıldıktan sonra, bir silindir yardımıyla, toprak sıkıştırılır.

Uyarı :

Uygulama yapılacak yüzey tamamen kuru olmalıdır.
Uygulama bittikten 7 gün sonra uygulanan yüzey trafiğe açılabilir.
Sarfiyat ve seyreltme oranları, toprağın cinsine, çakıl ve kum oranına göre değişkenlik gösterir.

Ambalaj :

5 KG Plastik Bidon
10 KG Plastik Bidon
20 KG Plastik Bidon

Depolama ve Raf Ömrü :

Kapağı açılmamış orijinal ambalajlarda, direkt güneş ışığından uzak, serin ve kuru ortamlarda üretim tarihinden itibaren 24 aydır.

Özellikleri ve Avantajları :

- Tozumayı yok eder.
- Su bazlı ve kokusuzdur.
- Su dayanımı yüksektir.
- Şeffaftır, doğal görüntüyü bozmaz.
- Kolay ve hızlı uygulanır.
- Solvent içermez.
- Tek kompenantlıdır.

Teknik Özellikleri :

Renk	: Şeffaf
m ² Sarfiyat	: Toprağın emiciliğine göre değişir.
Uygulama Sıcaklığı	: 5 – 35 °C
Seyreltme	:
Tozumaya karşı	: 1 L İZONET 901 + 8 L su
Yaya trafiği için	: 1 L İZONET 901 + 6 L su
Taşıt trafiği için	: 1 L İZONET 901 + 4 L su
Şantiye Sahası	: 1 L İZONET 901 + 1 L su
Görünüm	: Beyaz Sıvı
Yoğunluk(25°C,gr/cm ³)	: 1,01 ± 0,1 25°C,gr/cm ³
pH(25°C)	: 7,0 – 9,0
Çözücü	: Su
Toksidite	: Toksik değil
Stoklama Sıcaklığı	: 5 – 35 °C

Güvenlik Önlemleri :

Uygulama esnasında, kanun ve yönetmeliklerde tanımlanan, tarif edilen kişisel koruyucuları kullanınız. Çalışma alanı önlemlerinizi alınız. Cilde veya göze temas etmesi durumunda bol su ile yıkayınız. Çocukların erişemeyeceği yerlere kaldırınız.

Not :

Bu dökümanda verilen değerler +23 °C ve %50 bağıl nem için geçerlidir. Yüksek sıcaklıklarda süre kısılır, düşük sıcaklıklarda süre uzar.

