

902 NEM VE RUTUBET BOYASI

Tanım :

Özellikle duvar ve taban birleşim noktalarında gözlenen ve doğal koşullardan oluşan nem, rutubet, kararma gibi sorunları çözmek için üretilmiş sentetik yalıtım boyasıdır. Her türlü boyalı ve boyasız yüzeye uygulanabilir. Mükemmel alkali ve nem dayanımı sayesinde duvarlarda rutubet ve nem oluşumunu engeller.

Kullanım Talimatı :

- Uygulama öncesi yüzeylerdeki rutubet ve nem, uygun bir temizleyici ile temizlenmelidir. Boyalı yüzeylerde kabarma var ise, kabaran kısım temizlenmeli ve uygun bir tamir harcı ile sağlam bir yüzey elde edilmelidir.
- Astar gerektirmez.
- Tüm temizlik işlemleri yapıldıktan sonra **IZONET 902**, en az 3 dakika karıştırıldıktan sonra ve inceltmeden, fırça veya sentetik epoksi rulo ile yüzeye uygulanır. Birinci kat uygulamadan 24 saat sonra ikinci kat uygulaması yapılmalıdır.
- İkinci kat uygulamadan 1 hafta sonra, üzeri nefes alan bir boya veya tavan boyası ile boyanabilir.

Uyarı :

Uygulama yapılacak yüzey kuru olmalıdır. Yüzeydeki küf ve mantarlar temizlendikten sonra uygulama yapılmalıdır. Uygulama sonrası ortam havalandırması iyi bir şekilde yapılmalıdır. Kullanıma hazırdır. İnceltme yapmadan kullanınız.

Ambalaj :

1 KG Metal Galon 2 m² alan içindir.
5 KG Metal Galon 10 m² alan içindir.

Depolama ve Raf Ömrü :

Kapağı açılmamış orijinal ambalajlarda, direkt güneş ışığından uzak, serin ve kuru ortamlarda üretim tarihinden itibaren 24 aydır.

Özellikleri ve Avantajları :

- Duvarlarda rutubet ve nem oluşumunu engeller.
- Her türlü boyalı ve boyasız yüzeye uygulanabilir.
- Tuzlu sudan ve tuz kusmalarından etkilenmez.
- Boya kabarması problemini çözmek için de kullanılabilir.
- Uygulaması kolaydır, tek kompenantlıdır.

Teknik Özellikleri :

Renk	: Beyaz
m ² Sarfiyat	: 0,5 kg/m ² (iki kat uygulamada)
Uygulama Sıcaklığı	: 5 – 35 °C
Seyreltme	: Seyreltme yok
Ağırlıkça % Katı Oranı	: 70 ± 2
Görünüm	: Beyaz sıvı
Yoğunluk(25°C,gr/cm ³)	: 1,51 ± 0,1 gr/cm ³
pH	: 7,0 – 9,0
Çözücü	: Organik Çözücü
Stoklama Sıcaklığı	: 5 – 35 °C

Güvenlik Önlemleri :

Uygulama esnasında, kanun ve yönetmeliklerde tanımlanan, tarif edilen kişisel koruyucuları kullanınız. Çalışma alanı önlemlerinizi alınız. Cilde veya göze temas etmesi durumunda bol su ile yıkayınız. Çocukların erişemeyeceği yerlere kaldırınız.

Not :

Bu dökümanda verilen değerler +23 °C ve %50 bağıl nem için geçerlidir. Yüksek sıcaklıklarda süre kısalmır, düşük sıcaklıklarda süre uzar.

