

903 YANMAZ SOLUSYON

Tanım :

İZONET 903, uygulandığı yüzeyde, yüzeyin oksijen ile temasını tamamen keser ve bu sayede alev almasını engeller. Ahşap, sentetik olmayan tekstil ürünleri, kağıt, sünger, pamuk, kumaş gibi emici yüzeylerde kullanılabilir. Orman yangınlarında, ağaçların yangına karşı direncini arttırırken, aynı zamanda içerdiği mineraller sayesinde toprağı da besler.

Kullanım Talimatı :

- Boyalı yüzeylerde kullanılacak ise, boyanın üzerine uygulanmaz. Boya yapılmadan önce **İZONET 903** tamamen kuruduktan sonra boya yapılmalıdır.
- Kumaş, yün, pamuk, kağıt, sünger gibi emici maddelerde, uygulama yapılacak yüzeye, daldırma, püskürtme ya da sürme yöntemlerinden biri ile **İZONET 903** uygulanabilir.
- Ahşap ürünlerde, ham ahşabın direkt yüzeyine püskürtme yolu ile uygulama yapılabilir ya da ahşap a daldırma yöntemi ile uygulama yapılabilir.

Uyarı :

Emici olmayan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır.

İZONET 903, uygulamasının üzerine başka bir uygulama yapılacak ise tamamen kuruması beklenmelidir.

Sarfiyat, uygulama yapılan yüzeyin emiciliğine göre değişir.

Ambalaj :

5 KG Plastik Bidon

Depolama ve Raf Ömrü :

Kapağı açılmamış orijinal ambalajlarda, direkt güneş ışığından uzak, serin ve kuru ortamlarda üretim tarihinden itibaren 24 aydır.

Özellikleri ve Avantajları :

- Doğaldır, organik malzemelerden üretilmiştir.
- Toprağı ve ahşabı besler.
- Aleve maruz kalındığında duman veya zehirli gaz çıkarmaz.
- Emici olan her yüzeye uygulanabilir.
- Uygulaması kolay, tek komponentlidir.

Teknik Özellikleri :

Renk	: Şeffaf
m ² Sarfiyat	: Yüzeyin emiciliğine göre değişir.
Uygulama Sıcaklığı	: 4 °C'nin altında uygulama yapmayınız
Seyreltme	: Yok
Yoğunluk(25°C,gr/cm ³)	: 1,08 ± 0,1 gr/cm ³
pH(25°C)	: 3,0 – 5,0
Çözücü	: Su
Toksidite	: Toksik değil
Stoklama Sıcaklığı	: 5 – 35 °C

Güvenlik Önlemleri :

Uygulama esnasında, kanun ve yönetmeliklerde tanımlanan, tarif edilen kişisel koruyucuları kullanınız. Çalışma alanı önlemlerinizi alınız. Cilde veya göze temas etmesi durumunda bol su ile yıkayınız. Çocukların erişemeyeceği yerlere kaldırınız.

Not :

Bu dökümanda verilen değerler +23 °C ve %50 bağıl nem için geçerlidir. Yüksek sıcaklıklarda süre kısılır, düşük sıcaklıklarda süre uzar.

