

909 NEM VE RUTUBET BOYASI

Tanım :

Binaların iç duvarlarında ve tavanlarda gözlenen ve doğal koşullardan oluşan nem ve rutubet sorunlarını çözmek için üretilmiş su bazlı nem boyasıdır. Her türlü boyalı ve boyasız yüzeye uygulanabilir. Su bazlı olmasından dolayı ağır bir kokusu yoktur ve çevre dostudur.

Kullanım Talimatı :

- Uygulama öncesi yüzeylerdeki rutubet ve nem, uygun bir temizleyici ile temizlenmelidir. Boyalı yüzeylerde kabarma var ise, kabaran kısım temizlenmeli ve uygun bir tamir harcı ile sağlam bir yüzey elde edilmelidir.
- Astar gerektirmez.
- Tüm temizlik işlemleri yapıldıktan sonra **IZONET 909**, en az 3 dakika karıştırıldıktan sonra ve inceltmeden, fırça veya sentetik epoksi rulo ile yüzeye uygulanır. Birinci kat uygulamadan 4 saat sonra ikinci kat uygulaması yapılmalıdır.
- İkinci kat uygulamadan 24 saat sonra, üzeri nefes alan bir boya veya tavan boyası ile boyanabilir.

Uyarı :

Yüzeydeki is lekeleri, küf ve mantarlar temizlendikten sonra uygulama yapılmalıdır. Kabaran yerler iyice kazandıktan sonra ve tamirati yapıldıktan sonra kullanıma geçilmelidir. Kullanıma hazırdır. İnceltme yapmadan kullanınız.

Ambalaj :

5 KG	Plastik Kova	8 m ² alan içindir
10 KG	Plastik Kova	16 m ² alan içindir
18 KG	Plastik Kova	30 m ² alan içindir

Depolama ve Raf Ömrü :

Kapağı açılmamış orijinal ambalajlarda, direkt güneş ışığından uzak, serin ve kuru ortamlarda üretim tarihinden itibaren 24 aydır.

Özellikleri ve Avantajları :

- Duvarlarda rutubet ve nem oluşumunu engeller.
- Ağır bir kokusu yoktur.
- Her türlü boyalı ve boyasız yüzeye uygulanabilir.
- Uygulaması kolaydır, tek kompenantlıdır.
- Su bazlıdır, çevre dostudur.
- Ekonomiktir.

Teknik Özellikleri :

Renk	: Kırık Beyaz
m ² Sarfiyat	: 600 gr/m ² (iki kat uygulamada)
Uygulama Sıcaklığı	: 5 – 35 °C
Seyreltme	: Seyreltme yok
Ağırlıkça % Katı Oranı	: 66 ± 2
Görünüm	: Beyaz sıvı
Yoğunluk(25°C,gr/cm ³)	: 1,20 ± 0,1 gr/cm ³
pH	: 7,0 – 9,0
Çözücü	: Organik Çözücü
Stoklama Sıcaklığı	: 5 – 35 °C

Güvenlik Önlemleri :

Uygulama esnasında, kanun ve yönetmeliklerde tanımlanan, tarif edilen kişisel koruyucuları kullanınız. Çalışma alanı önlemlerinizi alınız. Cilde veya göze temas etmesi durumunda bol su ile yıkayınız. Çocukların erişemeyeceği yerlere kaldırınız.

Not :

Bu dökümanda verilen değerler +23 °C ve %50 bağıl nem için geçerlidir. Yüksek sıcaklıklarda süre kısalmış, düşük sıcaklıklarda süre uzar.

