

911 KAYMAZ SOLUSYON

Tanım :

İZONET 911, özel formülü sayesinde, uygulanmış olduğu parlak ve kaygan yüzeylerde, kaymaya karşı direnç sağlayan şeffaf bir solüsyondür. Uygulandığı yüzeyin görüntüsünü değiştirmeden, zeminin içine nüfuz ederek kaymazlık sağlar. Seramik, mermer, fayans gibi zemin kaplama ürünlerinin üzerine uygulanarak, ıslak ve kuru olmak üzere her iki durumda da kayganlık önleyici performans gösterir.

Kullanım Talimatı :

- Uygulama yapılacak seramik, mermer, fayans vb kaplı zemin yağ, toz ve kirden arındırılmalı, bol su ile yıkanıp durulanmalıdır.
- Temizlik sonrası uygulama yapılacak zemin kurduktan sonra, **İZONET 911** temiz bir kaba boşaltılarak, rulo ve fırça yardımıyla tüm yüzeye eksiksiz uygulanmalıdır.
- Ürün içerisine kesinlikle su katılmamalıdır.
- Uygulama sırasında, ayakla yüzeyin kayganlığı kontrol edilerek, istenen kaymazlık seviyesine erişildiğinde, bol su dökülerek yüzey durulanmalıdır.
- Bekleme süresi, seramiğin yüzeyindeki şeffaf sırrın kalınlığına bağlı olarak, 10 ile 45 dakika arasında değişmektedir.

Uyarı :

Koyu renk seramiklerde renk deformasyonu görülebilmektedir.
Yüzeyde 60 dakikadan fazla kalmamalıdır.

Ambalaj :

1 KG	Plastik Şişe	10 m ² alan içindir.
5 KG	Plastik Bidon	50 m ² alan içindir.
10 KG	Plastik Bidon	100 m ² alan içindir.
20 KG	Plastik Bidon	200 m ² alan içindir.

Depolama ve Raf Ömrü :

Kapağı açılmamış orijinal ambalajlarda, direkt güneş ışığından uzak, serin ve kuru ortamlarda üretim tarihinden itibaren 24 aydır.

Özellikleri ve Avantajları :

- Uygulaması kolay ve pratik bir üründür.
- Şeffaftır, mevcut zeminin görüntüsünde bir değişiklik yapmaz.
- Zeminde film tabakası oluşturmaz.
- Uygulandığı yüzeyleri kaymaz yapar, kazaların önüne geçer.

Teknik Özellikleri :

Renk	: Şeffaf
m ² Sarfiyat	: 100-150 gr/m ²
Seyreltme	: Seyreltme yok.
Görünüm	: Şeffaf Sıvı
Yoğunluk(25°C,gr/cm ³)	: 1,00 ± 0,1
pH(25°C)	: 4,0 – 6,0
Çözücü	: Su
Toksidite	: Toksik değil
Stoklama Sıcaklığı	: 5 – 35 °C

Güvenlik Önlemleri :

Uygulama esnasında, kanun ve yönetmeliklerde tanımlanan, tarif edilen kişisel koruyucuları kullanınız. Çalışma alanı önlemlerinizi alınız. Cilde veya göze temas etmesi durumunda bol su ile yıkayınız. Çocukların erişemeyeceği yerlere kaldırınız.

Not :

Bu dökümanda verilen değerler +23 °C ve %50 bağıl nem için geçerlidir. Yüksek sıcaklıklarda süre kısalmır, düşük sıcaklıklarda süre uzar.

