

# 950 TOPRAK SU TUTUCU

## Tanım :

Hacminin 600 katı kadar su tutabilen; bahçelerde, tarımda, seracılıkta, çevre düzenleme bitkilerinde kullanıldığında su sarfiyatını azaltan, toprağın verimini arttıran toprak katkı maddesidir.

## Kullanım Talimatı :

- Meyvecilik : Dikim işleminde, dikim toprağına harmanlanarak uygulanır. Normal gelişmiş ağaçlarda ise taç izdüşümünden kök bölgesi derinliğine 20 cm genişlikte dairesel çukur açılarak, **İZONET 950** uygulanır ve üzeri toprak ile örtülür.
- Tarımcılık : Tarım toprağının üzerine **İZONET 950** serpiştirildikten sonra toprak harmanlanarak karıştırılır ve üzeri toprak ile örtülür.
- Fidancılık : Fidanların taşınması işlemi için, daldırma teknesinde 150 – 200 lt suya 1 kg azar azar karıştırılarak ilave edilir.

## Uyarı :

Suyun pH seviyesi, kireç seviyesi, mineral seviyesi ve sertliği su tutma performansını etkilemektedir.

## Ambalaj :

1 KG Plastik Kova  
5 KG Plastik Kova

## Depolama ve Raf Ömrü :

Kapağı açılmamış orijinal ambalajlarda, direkt güneş ışığından uzak, serin ve kuru ortamlarda üretim tarihinden itibaren 24 aydır.



## Özellikleri ve Avantajları :

- 1 gr ürün, 600 gr su tutma kapasitesine sahiptir.
- Su tüketiminde %60 - %70 tasarruf sağlar.
- Gübre tüketimini %60 azaltır.
- - 60 °C' ye kadar donma yapmaz.
- Toprağı sürekli nemli tutar.
- Toprak yapısını düzeltir ve erezyonu önler.
- Çok sıcak ve kuru iklim şartlarında bitki büyümesine izin verir.
- Toprakta 5 yıla kadar aktif halde kalır.
- Fidanların taşınması esnasında köklerin nemli kalmasını sağlar.
- Toprağın verimini artırır, insan sağlığına zararı yoktur.

## Teknik Özellikleri :

Renk	: Beyaz toz
pH	: 7,0 – 9,0
Sarfiyat	: Tarla tarımında : 5 kg/1000 m <sup>2</sup> Saksı bitkilerinde : 5 lt için 1,5 gr
Bağcılıkta	: 35 gr/m <sup>2</sup>
Kavun – karpuz	: 10 gr/kök
Çilek	: 3 gr/kök
Mantar	: 600 gr/m <sup>2</sup>
Toksideite	: Toksik değil
Stoklama Sıcaklığı	: 5 – 35 °C

## Güvenlik Önlemleri :

Uygulama esnasında, kanun ve yönetmeliklerde tanımlanan, tarif edilen kişisel koruyucuları kullanınız. Çalışma alanı önlemlerinizi alınız. Cilde veya göze temas etmesi durumunda bol su ile yıkayınız. Çocukların erişemeyeceği yerlere kaldırınız.

## Not :

Bu dökümanda verilen değerler +23 °C ve %50 bağıl nem için geçerlidir. Yüksek sıcaklıklarda süre kısalır, düşük sıcaklıklarda süre uzar.